

## Mischer sd470

Austrag in  
**Fahrtrichtung** rechts,  
links, beidseitig oder  
nach hinten



1/2

<b>Kapazität</b>	Für Ballen-Stücke, Heu, Mais, etc. <b>Nutzlast 1500 kg</b>
<b>Motor</b>	<b>3 Zyl. Yanmar Diesel StufeV 24 PS</b> , 69Nm, wassergekühlt, 30lt Tank mit Tankanzeige
<b>Antrieb</b>	2 unabhängige Hydraulikkreisläufe <b>75/33lt, 200Bar</b> , separat für Mischen und Fahren, Mischschneckenantrieb: 2-Stufen-Planetengetriebe 7000Nm, <b>Danfoss</b> Rollenmotor, <b>2 Drehzahlen für Mischschnecke (lastabhängig automatisch geschaltet)</b> , <b>manuell zuschaltbare 3. Geschwindigkeit Schnecke zur Schnellentleerung</b> , <b>Ecomischen mit reduzierter Motordrehzahl und 3. Geschwindigkeit</b> Hydraulikölkühler mit separatem Elektrolüfter, Ansaugfilter und <b>Druckfilter 10my</b>
<b>Zuführung</b>	Fremdbefüllen mit Ladefahrzeug oder Heukran
<b>Mischer</b>	Stahlbehälter S355 Stärke: Wand 5 mm, Boden 12 mm, Schieber 6mm
<b>Schnecke</b>	Schnecke 2 Windungen 8mm <b>Hardox</b> , 5 Schneidmesser <b>hartstoffbeschichtet</b> , nachstellbares <b>Fremdkörpermagnet</b> , nachstellbare Verschleisselemente auf Mischflügel, ( <b>sd470-5.2</b> Schnecke 2,5 Windungen, 6 Messer)
<b>Dosierung</b>	Hydr. <b>Schieber rechts vorne</b> stufenlos verstellbar, Kunststoff-Gleitlager, Öffnungsanzeige, Auswurf mit Rutsche, Schutztuch über Schieberöffnung
<b>Aufbau</b>	Chassis – <b>tiefe</b> Version, kpl. geschraubt, modularartig erweiterbar
<b>Fahrwerk</b>	3-Rad Fahrwerk mit Bereifung <b>195/50B10 AW</b> vorne, <b>20x8.00-10 AS</b> hinten, hydraulisch stufenloser <b>Fahrtrieb 0 – 5 km/h über alle Räder</b> , Feststellbremse
<b>Sicherheit</b>	<b>Rückfahrkamera wasserdicht mit 7“ Monitor</b> , Rückspiegel rechts, <b>Podest mit Haltegriff für Sichtkontrolle Mischgut</b> , CE-konform, mit Betriebsanleitung

## Mischer sd470

Austrag in  
**Fahrtrichtung** rechts,  
links, beidseitig oder  
nach hinten



2/2

### Bedienung

Sicherer, rutschfester **Fahrerstand links**, übersichtliches Bedienpult, Hydrostatische Lenkung, Lenkwinkel 150°, **Drehzahlanzeige**, Motorüberwachung, Betriebsstundenzähler, Hauptschalter, Batterie, Kontrollleuchten, Belastungsanzeige, Wartungshaube Motor

### Qualität

Alle Blechteile in der Schweiz hergestellt, Feinbleche verzinkt, Chassis feuerverzinkt, Maschine pulverbeschichtet, Garantie 1 Jahr, Mischbehälter + Getriebe 5000 h/ 10 Jahre