

## Mischer sd480

Austrag in  
**Fahrtrichtung** rechts,  
links, beidseitig oder  
nach hinten



1/2

<b>Kapazität</b>	Für Rundballen, Heu, Mais, etc. <b>Nutzlast 1800 kg</b>
<b>Motor</b>	<b>400V Elektromotor 15kw/ 20.4PS</b> 97 Nm luftgekühlt (32A Euro Stecker)
<b>Antrieb</b>	3-Fach Hydraulikpumpe <b>46lt 250Bar</b> 24 + 21 lt 200 Bar, Ansaugfilter und <b>Druckfilter 10my</b> , 3 unabhängige Hydraulikkreisläufe: Mischen, Lenken, Fahren (alles gleichzeitig), Mischschneckenantrieb: 2-Stufen-Planetengeräte 7000 Nm, <b>Kolbenmotor 250Bar, 2 Drehzahlen für Mischschnecke (lastabhängig automatisch geschaltet), manuell zuschaltbare 3. Geschwindigkeit Schnecke zur Schnellentleerung Ecomischen bei leichten Mischungen mit 3. Geschwindigkeit</b> Hydraulikölkühler mit separatem Elektrolüfter
<b>Zuführung</b>	Fremdbefüllen mit Ladefahrzeug oder Heukran
<b>Mischer</b>	Stahlbehälter S355 Stärke: Wand 5 mm, Boden 12 mm, Schieber 6mm
<b>Schnecke</b>	Schnecke 2 Windungen 8mm <b>Hardox400</b> , 6 Messer <b>hartstoffbeschichtet</b> , nachstellbares <b>Fremdkörpermagnet</b> , nachstellbare Verschleisselemente auf Mischflügel ( <b>SD480-5.2</b> Schnecke 2,5 Windungen, 7 Messer)
<b>Dosierung</b>	Hydr. <b>Schieber rechts vorne</b> stufenlos verstellbar, Kunststoff-Gleitlager, Öffnungsanzeige, Auswurf mit Rutsche, Schutztuch über Schieberöffnung
<b>Aufbau</b>	Chassis – <b>tiefe</b> Version, kpl. geschraubt, modularartig erweiterbar, Blechschrank für 400V Elektrik
<b>Fahrwerk</b>	3-Rad Fahrwerk mit Bereifung <b>195/50B10 AW</b> vorne, <b>20x8.00-10AS</b> hinten, hydraulisch stufenloser Fahrtrieb <b>0–6 km/h</b> über <b>Vorderrad</b> , Feststellbremse
<b>Sicherheit</b>	Rückfahrkamera <b>wasserdicht</b> mit 7“ Monitor, Rückspiegel rechts, <b>Podest mit Haltegriff für Sichtkontrolle Mischgut</b> , CE-konform, mit Betriebsanleitung

## Mischer sd480

Austrag in  
**Fahrtrichtung** rechts,  
links, beidseitig oder  
nach hinten



2/2

### Bedienung

Sicherer, rutschfester **Fahrerstand links**, übersichtliches Bedienpult, Hydrostatische Lenkung, **Elektromotor mit Anlaufsteuerung**  
Lenkwinkel 150°, Betriebsstundenzähler, Hauptschalter, Belastungsanzeige

### Qualität

Alle Blechteile in der Schweiz hergestellt, Feibleche verzinkt, Chassis feuerverzinkt, Maschine pulverbeschichtet, Garantie 1 Jahr, Mischbehälter + Getriebe 5000 h / 10 Jahre