

Mischer sd490

Austrag in
Fahrtrichtung rechts,
links, beidseitig oder
nach hinten



1/2

Kapazität	Für Rundballen, Heu, Mais, etc. Nutzlast 2500 kg
Motor	400V Elektromotor 15 kw / 20.4PS 97Nm luftgekühlt (32A Euro Stecker)
Antrieb	3-Fach Hydraulikpumpe 46lt 250Bar 25+21 lt 200 Bar, Ansaugfilter und 2 Druckfilter 10 my , 3 unabhängige Hydraulikkreisläufe: Mischen, Lenken, Fahren (alles gleichzeitig) Mischschneckenantrieb: 2-Stufen-Planetengeräte 7000 Nm, Kolbenmotor 250 Bar, 2 Drehzahlen für Mischschnecke (lastabhängig automatisch geschaltet), manuell zuschaltbare 3. Geschwindigkeit Schnecke zur Schnellentleerung Ecomischen bei leichten Mischungen mit 3. Geschwindigkeit Hydraulikölkühler mit separatem Elektrolüfter
Zuführung	Fremdbefüllen mit Ladefahrzeug oder Heukran
Mischer	Stahlbehälter S355 Stärke: Wand 5 mm, Boden 12 mm, Schieber 6 mm
Schnecke	Schnecke 2 Windungen 8mm Hardox400 , 6 Messer hartstoffbeschichtet , nachstellbares Fremdkörpermagnet , nachstellbare Verschleisselemente auf Mischflügel (sd490-7 , Schnecke 2,5 Windungen, 7 Messer)
Dosierung	Hydr. Schieber rechts vorne stufenlos verstellbar, Kunststoff-Gleitlager, Öffnungsanzeige, Auswurf mit Rutsche, Schutztuch über Schieberöffnung
Aufbau	Chassis Standard, kpl. geschraubt, modularartig erweiterbar, Blechschrank für 400V Elektrik sd490-7 feuerverzinkter Aufsatz auf Mischbehälter geschraubt
Fahrwerk	3-Rad Fahrwerk mit Bereifung 195/50B10 AW vorne, 23x10.50-12 AS hinten hydraulisch stufenloser Fahrtrieb 0-6 km/h über Vorderrad , Feststellbremse
Sicherheit	Rückfahrkamera wasserdicht mit 7" Monitor, Rückspiegel rechts, Podest mit Haltegriff für Sichtkontrolle Mischgut , CE-konform, mit Betriebsanleitung

Mischer sd490

Austrag in
Fahrtrichtung rechts,
links, beidseitig oder
nach hinten



2/2

Bedienung

Sicherer, rutschfester **Fahrerstand links**, übersichtliches Bedienpult, hydrostatische Lenkung, **Elektromotor mit Anlaufsteuerung**
Lenkwinkel 150°, Betriebsstundenzähler, Hauptschalter, Belastungsanzeige

Qualität

Alle Blechteile in der Schweiz hergestellt, Feinbleche verzinkt, Chassis feuerverzinkt, Maschine pulverbeschichtet, Garantie 1 Jahr, Mischbehälter + Getriebe 5000 h / 10 Jahre