

## Mischer sd900D

Austrag in  
**Fahrtrichtung** rechts,  
links, beidseitig oder  
nach hinten



1/2

<b>Kapazität</b>	Für Rundballen, Heu, Mais, etc. <b>Nutzlast 3000 kg</b>
<b>Motor</b>	4 Zyl. Dieselmotor <b>Yanmar 48 PS</b> , 132Nm, Stufe 5 Commonrail, DOC, <b>Partikelfilter</b> , <b>elektronische Motorregelung</b> , wassergekühlt, 65 lt Diesel-Tank mit Tankanzeige, maximale Motordrehzahl reduziert auf 2600 U/min <b>weniger Lärm+Verbrauch</b>
<b>Antrieb</b>	<b>Load-Sensing</b> Axialkolbenpumpe <b>120lt/min 320Bar</b> und Zahnradpumpe 44lt/min 200Bar 3 unabhängige Hydraulikkreisläufe: Mischen, Lenken, Fahren (alles gleichzeitig) Hydraulikfilter im Ansaug und Rücklauf und <b>2 Druckfilter 10my</b> Mischschneckenantrieb: 2-Stufen-Planetengetriebe <b>10000Nm</b> , Kolbenmotor 400Bar, <b>stufenlose Drehzahl für Mischschnecke</b> (lastabhängig automatisch geregelt), Ecomischen automatisch bei reduzierter Motordrehzahl Hydraulikölkühler mit separatem Elektrolüfter, Motorenölkühler
<b>Mischer</b>	Stahlbehälter <b>rundgewalzt</b> S355 Stärke: Wand + Schieber 6 mm, Boden 15 mm
<b>Schnecke</b>	<b>Multi-Flat Schnecke aus 9 Elementen</b> S355 8mm, Mischflügel Hardox400 8mm, Messer <b>hartstoffbeschichtet</b> , wartungsfrei, nachstellbar; 15° Anstellwinkel der Messer, nachstellbare Verschleisselemente auf Mischflügel, <b>Fremdkörpermagnet</b>
<b>Dosierung</b>	Hydr. <b>Schieber rechts vorne</b> stufenlos verstellbar, Kunststoff-Gleitlager, Öffnungsanzeige, Auswurf mit Rutsche, Schutztuch über Schieberöffnung
<b>Aufbau</b>	Behälteraufnahme hinter der Achse, kpl. geschraubt, modulartig erweiterbar <b>sd900-10</b> feuerverzinkter Aufsatz auf Mischbehälter geschraubt
<b>Fahrwerk</b>	Durchgehende Achse hinten, 3-Rad Fahrwerk mit Bereifung <b>195/50B10 AW</b> vorne, 23x10.50-12AW hinten, hydraulisch stufenloser <b>Fahrtrieb 0 – 6 km/h über alle Räder</b> , Lamellenbremse im Ölbad, automatische Feststellbremse
<b>Sicherheit</b>	Rückfahrkamera <b>wasserdicht</b> mit 7" Monitor, Rückspiegel rechts, <b>automatische Bremse</b> , Podest mit Haltegriff für Sichtkontrolle Mischgut, CE-konform, Betriebsanleitung

## Mischer **sd900D**

Austrag in  
**Fahrtrichtung** rechts,  
links, beidseitig oder  
nach hinten



2/2

### Bedienung

Sicherer, rutschfester **Fahrerstand links**, übersichtliches Bedienpult, hydrostatische Lenkung, Lenkwinkel 150°, **Drehzahlanzeige**, Motorüberwachung, Betriebsstundenzähler, Hauptschalter, Batterie, Kontrollleuchten, Belastungsanzeige, LED-Scheinwerfer in Fronthaube

### Qualität

Alle Blechteile in der Schweiz hergestellt, Feinbleche verzinkt, Chassis feuerverzinkt, Maschine pulverbeschichtet, Garantie 1 Jahr, Mischbehälter + Getriebe 5000 h / 10 Jahre