

Mischer sd900E

Austrag in
Fahrtrichtung rechts,
links, beidseitig oder
nach hinten



1/2

Kapazität	Rundballen, Heu, Mais, etc. Nutzlast 3000 kg (Absicherung mind. 40A zwingend, Stecker CE63)
Motor	22kw Elektromotor Drehzahl durch integrierten Frequenzumformer stufenlos regulierbar
Antrieb	Load-Sensing Axialkolbenpumpe 120lt/min 320Bar und Zahnradpumpe 40 lt/min 200Bar, 3 unabhängige Hydraulikkreisläufe: Mischen, Lenken, Fahren (alles gleichzeitig), Hydraulikfilter im Ansaug und Rücklauf und 2 Druckfilter 10my Mischschneckenantrieb: 2-Stufen-Planetengetriebe 10000Nm , Kolbenmotor 400Bar, stufenlose Drehzahl für Mischschnecke (Lastabhängig automatisch geregelt), Ecomischen automatisch bei reduzierter Motordrehzahl, Hydraulikölkühler mit separatem Elektrolüfter
Mischer	Stahlbehälter rundgewalzt S355 Stärke: Wand + Schieber 6 mm, Boden 15 mm
Schnecke	Multi-Flat Schnecke aus 9 Elementen S355 8mm, Mischflügel Hardox400 8mm, Messer hartstoffbeschichtet , wartungsfrei, nachstellbar; 15° Anstellwinkel der Messer, nachstellbare Verschleisselemente auf Mischflügel, Fremdkörpermagnet
Dosierung	Hydr. Schieber rechts vorne stufenlos verstellbar, Kunststoff-Gleitlager, Öffnungsanzeige, Auswurf mit Rutsche, Schutz Tuch über Schieberöffnung
Aufbau	Behälteraufnahme hinter der Achse, kpl. geschraubt, modulartig erweiterbar sd900-10 feuerverzinkter Aufsatz auf Mischbehälter geschraubt
Fahrwerk	Durchgehende Achse hinten, 3-Rad Fahrwerk mit Bereifung 195/50B10 AW vorne, 23x10.50-12AW hinten, hydraulisch stufenloser Fahrtrieb 0 – 6 km/h über alle Räder , Lamellenbremse im Ölbad, automatische Feststellbremse
Sicherheit	Rückfahrkamera wasserdicht mit 7" Monitor, Rückspiegel rechts, automatische Bremse , Podest mit Haltegriff für Sichtkontrolle Mischgut, CE-konform, Betriebsanleitung

Mischer **sd900E**

Austrag in
Fahrtrichtung rechts,
links, beidseitig oder
nach hinten



2/2

Bedienung

Sicherer, rutschfester **Fahrerstand links**, übersichtliches Bedienpult, hydrostatische Lenkung, Lenkwinkel 150°, Motorüberwachung, Betriebsstundenzähler, Hauptschalter, Kontrollleuchten, Belastungsanzeige, LED-Scheinwerfer in Fronthaube

Qualität

Alle Blechteile in der Schweiz hergestellt, Feinbleche verzinkt, Chassis feuerverzinkt, Maschine pulverbeschichtet, Garantie 1 Jahr, Mischbehälter + Getriebe 5000 h/ 10 Jahre