

## selfdrive sd123

Austrag in  
Fahrtrichtung  
rechts



|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Kapazität</b>  | Für Rundballen, Quaderballen, Mais, etc. Ballenmasse <b>max. Ø 1400 mm, max. 1100 kg</b>  |
| <b>Motor</b>      | 2 Zyl. Benzinmotor, Briggs & Stratton Vanguard 18 PS, 35 Nm, luftgekühlt, Benzintank 8.4 lt, Chokebedienung an Motor, Elektrostarter, Batterie 12 Volt, Hand-Seilstarter für Notstart   |
| <b>Antrieb</b>    | 2 unabhängige Hydraulikkreisläufe <b>33/18 lt</b> 180 Bar, für Antrieb und Fahren hydraulischer Antrieb über Rollenmotor, Kettenantrieb für <b>Maxidospower</b> Walzen  |
| <b>Zuführung</b>  | Hydraulisch stufenlos verstellbarer Kratzbodenvorschub mit Untersetzung über Kettentrieb, feuerverzinkte Förderschienen, <b>Mengenregler Bucher hydraulics</b>  |
| <b>Dosierung</b>  | <b>Patentierter Maxidospower</b> Reiss- und Dosierwalzen mit unterschiedlichen Drehzahlen, neuer sichtoptimierter Auswurfschacht mit Schutz Tuch unten, Gegenrechen dreifach einstellbar  |
| <b>Aufbau</b>     | Ausschwenkbare, stabile Rahmen-Türe hinten, Schutzgitter oben   |
| <b>Aufnahme</b>   | Hydraulische Seitenaufnahme links inkl. hydraulischer Abstützung vorne links <b>Maxigripplus</b> Ballengabel hydraulisch verstellbar <b>880 – 1480 mm</b>   |
| <b>Fahrwerk</b>   | 3-Rad Fahrwerk mit Bereifung <b>190LP-8 AW</b> hinten und vorne hydraulisch stufenloser Fahrtrieb <b>0 – 5 km/h</b> über Vorderrad. Automatische Geschwindigkeitsregelung beim Ballenauflösen, <b>Bremsachse</b> , Feststellbremse  |
| <b>Sicherheit</b> | CE-konform, mit Betriebsanleitung und Ersatzteilliste   |
| <b>Bedienung</b>  | Sicherer, rutschfester Fahrerstand, übersichtliches Bedienpult, hydrostatische Lenkung, Lenkwinkel 150°, <b>Walzenreversierung</b> mit Sicherheitsrasten, Hauptschalter Betriebsstundenzähler, Kontrollleuchten, Wartungstüre Motor |
| <b>Qualität</b>   | Alle Blechteile in der Schweiz hergestellt, Feibleche verzinkt, Chassis feuerverzinkt, Hydraulik Saugfilter und <b>Druckfilter 10 my</b> , Maschine pulverbeschichtet, Garantie 1 Jahr  |