

## selfdrive sd124E

Austrag in  
Fahrtrichtung  
rechts



<b>Kapazität</b>	Für Rundballen, Quaderballen, Mais, etc. Ballenmasse <b>max. Ø 1400 mm, max. 1200 kg</b>
<b>Motor</b>	<b>400V Elektromotor 7.5 kw/10.2PS</b> 49Nm luftgekühlt, Hauptschalter (32A CEE Stecker), Kabeltrommel zu Wartung ausschwenkbar
<b>Antrieb</b>	Hydraulischer Antrieb über Rollenmotor ( <b>Hochdruck für mehr Leistung und Drehzahl</b> ) Kettenantrieb für <b>Maxidospower</b> Walzen, 2 unabhängige Hydraulikkreisläufe <b>33/22lt</b> , separat für Antrieb und Fahren
<b>Zuführung</b>	Hydraulisch stufenlos verstellbarer Kratzbodenvorschub mit Untersetzung über Kettentrieb, feuerverzinkte Förderschienen, <b>Mengenregler Bucher hydraulics</b>
<b>Dosierung</b>	<b>Patentierter Maxidospower</b> Reiss- und Dosierwalzen mit unterschiedlichen Drehzahlen, neuer sichtoptimierter Auswurfschacht mit Schutz Tuch unten, Gegenrechen dreifach einstellbar
<b>Aufbau</b>	Ausschwenkbare, stabile Rahmen-Türe hinten, Schutzgitter oben
<b>Aufnahme</b>	Hydraulische Seitenaufnahme links inkl. hydraulischer Abstützung vorne links <b>Maxigripplus</b> Ballengabel hydraulisch verstellbar <b>880 – 1540 mm</b>
<b>Fahrwerk</b>	3-Rad Fahrwerk mit Bereifung <b>195/50B10AW</b> hinten und vorne hydraulisch stufenloser Fahrtrieb <b>0 – 6 km/h</b> über Vorderrad. Automatische Geschwindigkeitsregelung beim Ballenauflösen, <b>Bremsachse</b> , Feststellbremse
<b>Sicherheit</b>	Automatische Sicherheitsabschaltung beim Öffnen der Hecktüre CE-konform, mit Betriebsanleitung und Ersatzteilliste
<b>Bedienung</b>	Sicherer, rutschfester Fahrerstand, übersichtliches Bedienpult, hydrostatische Lenkung, Lenkwinkel 150°, <b>Walzenreversierung</b> mit Sicherheitsraste, Betriebsstundenzähler, Hauptschalter
<b>Qualität</b>	Alle Blechteile in der Schweiz hergestellt, Feinbleche verzinkt, Chassis feuerverzinkt, Hydraulik Saugfilter und <b>Druckfilter 10my</b> , Maschine pulverbeschichtet, Garantie 1 Jahr