

## selfdrive sd124ZE

Austrag in  
Fahrtrichtung  
rechts



1/2

<b>Kapazität</b>	Für Rundballen, Quaderballen, Mais, etc. Ballenmasse <b>max. Ø 1400 mm, max. 1200 kg</b>
<b>Motor</b>	48V Elektromotor 8.5 kw/11.5PS, luftgekühlt, <b>manuelle Drehzahlregelung 0 – 3000 U/min</b> elektronische Motor-Steuerung mit Batterieüberwachung beim Entladen, Hauptsicherung 400A
<b>Akku</b>	4 AGM-Batterien 12v165Ah, <b>Energievorrat Total 7.92 kWh</b> , alle Komponenten geschützt in Power-Unit montiert
<b>Ladegerät</b>	230v 960W – <b>48V 20A</b> wasserfest, direkt an Power-Unit aufgebaut mit Ladeanzeige, Sommer+Winter Modus, Batteriebalancer zum Überwachen des Ladevorgangs
<b>Antrieb</b>	Hydraulischer Antrieb über Rollenmotor ( <b>Hochdruck für mehr Leistung und Drehzahl</b> ) Kettenantrieb für <b>Maxidospower</b> Walzen, 2 unabhängige Hydraulikkreisläufe <b>33/24 lt</b> , separat für Antrieb und Fahren
<b>Zuführung</b>	Hydraulisch stufenlos verstellbarer Kratzbodenvorschub mit Untersetzung über Kettentrieb, feuerverzinkte Förderschienen, <b>Mengenregler Bucher hydraulics</b>
<b>Dosierung</b>	<b>Patentierte Maxidospower</b> Reiss- und Dosierwalzen mit unterschiedlichen Drehzahlen neuer sichtoptimierter Auswurfschacht mit Schutz Tuch unten, Gegenrechen dreifach einstellbar
<b>Aufbau</b>	Ausschwenkbare, stabile Rahmen-Türe hinten, Schutzgitter oben
<b>Aufnahme</b>	Hydraulische Seitenaufnahme links inkl. hydraulischer Abstützung vorne links <b>Maxigripplus</b> Ballengabel hydraulisch verstellbar <b>880 – 1540 mm</b>
<b>Fahrwerk</b>	3-Rad Fahrwerk mit Bereifung <b>195/50B10AW</b> hinten und vorne hydraulisch stufenloser Fahrtrieb <b>0 – 6 km/h</b> über Vorderrad, automatische Geschwindigkeitsregelung beim Ballenauflösen, <b>Bremsachse</b> , Feststellbremse

## selfdrive **sd124ZE**

Austrag in  
Fahrtrichtung  
rechts



2/2

<b>Sicherheit</b>	Automatische Sicherheitsabschaltung beim Öffnen der Hecktüre CE-konform, mit Betriebsanleitung und Ersatzteilliste
<b>Bedienung</b>	Sicherer, rutschfester Fahrerstand, übersichtliches Bedienpult, hydrostatische Lenkung, Lenkwinkel 150°, <b>Walzenreversierung</b> mit Sicherheitsraste, Kontrollleuchten, Wartungshaube Power-Unit, <b>Batterie-Monitor</b>
<b>Qualität</b>	Alle Blechteile in der Schweiz hergestellt, Feinbleche verzinkt, Chassis feuerver- zinkt, Hydraulik Saugfilter und <b>Druckfilter 10my</b> , Maschine pulverbeschichtet, Garantie 1 Jahr