BalleMax selfdrive Mischer sd450E sd480/490

13 01 2025

Serviceplan

Kunde:	Datum:		
BalleMax Typ:	_ Stunden:		
1. Wöchentlich ☐ Misch-Messer kontr. Bei Bed ☐ Verschleisskanten an Flügel ☐ Fremdkörpermagnete an Mis ☐ Einwandfreier Zustand Verso ☐ Futterreste im Bereich des M ☐ Kühlrippen an Motor und Oel	reinigen, wieder spielfr chflügel reinigen orgungskabel 400v prüf otors entfernen	ei einstellen gem. <i>i</i>	
2. alle 50h oder Monatlich ☐ Reifendruck prüfen ☐ Kettenantriebe und Lager an ☐ Einmalig nach 50h Kronenn	Förderbändern schmie		
3. Erstmals nach 50h / 6 Mona □ Probelauf, durchchecken, Re □ Maschine reinigen (im Elektro □ Hydraulikdruckfilter ers. (scho □ Hydraulikdruckfilter ers. (grau □ Niveau Hydraulik an Messsta □ Niveau Radgetriebe an Scha □ Niveau Planetengetriebe an I □ Funktion Rückfahrkamera ko □ Betätigungspiel an Feststellb □ Bremsseil, Bremsgestänge a □ Knöpfe, Hebel, Rastungen de □ Radmuttern, Schrauben an A □ Kette Lenkung spannen und □ Gleitstellen an Schieber reini □ Waage kontr. (T-clear, dann	eparaturen abklären obereich ohne Wasser! warzes Gehäuse ab Ch ues Gehäuse) ab kontr.(min) /Schaum uglas Expansionsgefäss kont ntr. remse, kontr./einsteller n Achse schmieren er Bedienhebel auf Fes antriebsgetriebe, Chass schmieren gen) nassis Nr.289) stoff ers. r. n am Gestänge li+r tsitz kontr. sis, Planetengetrieb	
 4. Zusatzarbeit alle 1000 h ode ☐ Getriebeöl in Antriebsgetriebe ☐ Hydrauliköl ers. ☐ 3x Saugsiebe am Tank erset ☐ Radlagerspiel kontr. 	e Vorderrad ers.	0,5 Lt 40 Lt.	90W GL5 HVLP 32-46 Filter Nr. 116 066
 5. Nach Bedarf ☐ Lackierung kontr, ausbessern ☐ Servicekleber mont. ☐ Wiegesystem neu eichen mit 	Mustergewicht		
1 Service auso	oführt am	durch:	