

Serviceplan

Kunde: _____

Datum: _____

BalleMax Typ: _____ Stunden: _____ Chassis Nr: _____

1. Wöchentlich

- ☐ Misch-Messer kontr. Bei Bedarf ausbauen und schleifen oder ersetzen ET Nr. 240 078
- ☐ Verschleisskanten an Flügel reinigen, wieder spielfrei einstellen **gem. Anweisung 125**
- ☐ Fremdkörpermagnete an Mischflügel reinigen
- ☐ Motorenöl, Hydrauliköl und Kühlflüssigkeits Niveau kontrollieren
- ☐ Schutzsieb/Lamellen Wasser- und Hydraulikkühler reinigen
- ☐ entleeren des Wasserabscheiders (Dieselvorfilter)
- ☐ Futterreste im Bereich des Motors und Auspuffs entfernen
- ☐ **Erste 50h einmalig** Kronenmutter sw41 an Radnaben hinten kontr./nachziehen (nur Allrad)

2. alle 50h oder Monatlich

- ☐ Luftfilter ausblasen und Gehäuse reinigen
- ☐ Keilriemenspannung / Zustand kontr. Riemen: 126 070
- ☐ Reifendruck prüfen 5.5 bar 8"+ 10"AW, 3.3 bar 10" Stollen
- ☐ Kettenantriebe und Lager an Förderbändern schmieren

3. alle 250 h oder Jährlich, erstmalig nach 50h

- ☐ Probelauf, durchchecken, Reparaturen abklären
- ☐ Motorenöl und Filter ers. 3.5Lt. 15w40 Filter: 126 038
- ☐ Keilriemenspannung / Zustand kontr./bei Bedarf ers. Riemen: 126 070
- ☐ Niveau Hydrauliköl an Schauglas kontr./Schaumstoff an Einfülldeckel ers. HVLP 32-46
- ☐ Hydraulikdruckfilter ers. Filter: 116 084
- ☐ Niveau Radgetriebe, Planetengetriebe kontr. 90W GL5
- ☐ Anzeigen Motor, Fehlercodes, Arbeitsscheinwerfer prüfen
- ☐ Funktion Rückfahrkamera kontr.
- ☐ Betätigungsspiel an Feststellbremse, kontr./einstellen am Gestänge li+re
- ☐ Bremsseil, Bremsgestänge an Achse schmieren
- ☐ Knöpfe, Hebel, Rastungen der Bedienhebel auf Festsitz kontr.
- ☐ Radmu, Schr. an Antriebsgetriebe, Chassis, Planetengetriebe/Motor auf Festsitz prüfen
- ☐ Kette Lenkung spannen und schmieren
- ☐ Waage kontr. (belasten mit Körpergewicht an jedem Sensor)

4. Zusatzarbeit alle 500 h oder alle 2 Jahre

- ☐ Treibstofffilter ers. Filtereinsatz: 126 043
- ☐ Luftfilter Patrone ers. Filter: 126 067

5. Zusatzarbeit alle 1000 h oder alle 3 Jahre

- ☐ Getriebeöl in Antriebsgetriebe Vorderrad ers. 0,5 Lt 90W GL5
- ☐ Hydrauliköl ers. 40 Lt. HVLP 32-46
- ☐ 3x Saugsiebe am Tank ersetzen Filter Nr. 116 066
- ☐ Ventilspiel einstellen 0.20 mm
- ☐ Kühler ausbauen, reinigen, Kühlflüssigkeit ers. 5.5 lt SAE J1034/J2036
- ☐ Lackierung kontr, ausbessern

1. Service ausgeführt am _____ durch:

BalleMax