

Serviceplan

Kunde: _____

Datum: _____

BalleMax Typ: _____ Stunden: _____ Chassis Nr: _____

1. Wöchentlich

- ☐ Misch-Messer kontr. Bei Bedarf schleifen oder ersetzen **Nr. 240078 kurz / Nr. 200177 lang**
- ☐ Verschleisskanten an Flügel reinigen, wieder spielfrei einstellen **gem. Anweisung125**
- ☐ Fremdkörpermagnete an Mischflügel reinigen
- ☐ Motorenöl, Hydrauliköl und Kühlflüssigkeits Niveau kontrollieren
- ☐ Schutzsieb und Lamellen von Wasser- und Hydraulikkühler reinigen
- ☐ entleeren des Wasserabscheiders (Dieselvorfilter)
- ☐ Futterreste im Bereich des Motors und Auspuffs entfernen

2. alle 50h oder Monatlich

- ☐ Luftfilter ausblasen und Gehäuse reinigen
- ☐ Keilriemenspannung kontr.
- ☐ Reifendruck prüfen **5.5 bar 8"+ 10"AW, 3.3 bar 10"+ 12" AS**
- ☐ Kettenantriebe und Lager an Förderbändern schmieren
- ☐ **Einmalig nach 50h** Kronenmutter sw41 an Radnaben hinten kontr./nachziehen (Allrad)

3. Erstmals nach 50h / 6 Monaten dann alle 250 h oder Jährlich

- ☐ Probelauf, durchchecken, Reparaturen abklären
- ☐ Motorenöl und Filter ers. **max.6.7 Lt. 5W30 API CJ4** Filter Nr. 126 049
- ☐ Wasserabscheider zerlegen, reinigen (Treibstoff)
- ☐ Keilriemenspannung / Zustand kontr./evt. ers. **A38** ET. Nr. 119831-42290E
- ☐ Hydraulikdruckfilter ers. (schwarzes Gehäuse) Filter Nr. 210 171
- ☐ Hydraulikdruckfilter ers. (graues Gehäuse) Filter Nr. 116 084
- ☐ Niveau Hydrauliköl an Schauglas kontr./Schaumstoff an Einfülldeckel ers. **HVLP 32-46**
- ☐ Niveau Radgetriebe, Planetengetriebe kontr. **90W GL5**
- ☐ Anzeigen Motor Fehlercodes, Arbeitsscheinwerfer prüfen
- ☐ Funktion Rückfahrkamera kontr.
- ☐ Betätigungsspiel an Feststellbremse, kontr./einstellen am Gestänge li+re
- ☐ Bremsseil, Bremsgestänge an Achse schmieren
- ☐ Knöpfe, Hebel, Rastungen der Bedienhebel auf Festsitz kontr.
- ☐ Radmu, Schr. an Antriebsgetriebe, Chassis, Planetengetriebe/Motor auf Festsitz prüfen
- ☐ Kette Lenkung spannen und schmieren
- ☐ Waage kontr. (belasten mit Körpergewicht)

4. alle 500h oder alle 2 Jahre

- ☐ Treibstofffilter ers. Filter Nr. 126072
- ☐ Filterelement in Wasserabscheider ers. Sieb Nr. 126071
- ☐ Luftfilter Patrone ersetzen Filter 3 Zyl. Nr. 126 067 (4Zyl. 126069)

5. Zusatzarbeit alle 1000 h oder alle 3 Jahre

- ☐ Getriebeöl in Antriebsgetriebe Vorderrad ers. **0,5 Lt** **90W GL5**
- ☐ Hydrauliköl ers. **40 Lt.** **HVLP 32-46**
- ☐ 3x Saugsiebe am Tank ersetzen **Filter Nr. 116 066**
- ☐ Ventilspiel einstellen **0.20 mm** **VDD Nr.129A00-11310**
- ☐ Kühler ausbauen, reinigen, Kühlflüssigkeit ers. **5.5 lt** **SAE J1034/J2036**
- ☐ Radlagerspiel kontr.
- ☐ Lackierung kontr, ausbessern

Service ausgeführt am _____ durch: _____

BalleMax