

Serviceplan

Kunde: _____

Datum: _____

BalleMax Typ: _____ Stunden: _____ Chassis Nr: _____

1. Wöchentlich

- Misch-Messer kontr. Bei Bedarf schleifen oder ersetzen **Nr. 240078 kurz / Nr. 200177 lang**
- Verschleisskanten an Flügel reinigen, wieder spielfrei einstellen **gem. Anweisung125**
- Fremdkörpermagnete an Mischflügel reinigen
- Motorenöl, Hydrauliköl und Kühlflüssigkeits Niveau kontrollieren
- Schutzsieb und Lamellen von Wasser- und Hydraulikkühler reinigen
- entleeren des Wasserabscheiders (Dieselvorfilter)
- Futterreste im Bereich des Motors und Auspuffs entfernen
- Erste 50h einmalig** Kronenmutter sw41 an Radnaben hinten kontr./nachziehen (Allrad)

2. alle 50h oder Monatlich

- Luftfilter ausblasen und Gehäuse reinigen
- Keilriemenspannung kontr.
- Reifendruck prüfen 5.5 bar 8"+ 10"AW, 3.3 bar 10"+ 12" AS
- Kettenantriebe und Lager an Förderbändern schmieren

3. alle 250h oder Jährlich, erstmalig bei 50h

- Probelauf, durchchecken, Reparaturen abklären
- Motorenöl und Filter ers. max.6.7 Lt. 5W30 **API CJ4** Filter Nr. 126 049
- Keilriemenspannung / Zustand kontr./evt. ers. A38 ET. Nr. 119831-42290E
- Hydraulikdruckfilter ers. (schwarzes Gehäuse) Filter Nr. 210 171
- Niveau Hydrauliköl an Schauglas kontr./Schaumstoff an Einfülldeckel ers. HVLP 32-46
- Niveau Radgetriebe, Planetengetriebe kontr. 90W GL5
- Anzeigen Motor Fehlercodes, Arbeitsscheinwerfer prüfen
- Funktion Rückfahrkamera kontr.
- Betätigungsspiel an Feststellbremse, kontr./einstellen am Gestänge li+re
- Bremsseil, Bremsgestänge an Achse schmieren
- Knöpfe, Hebel, Rastungen der Bedienhebel auf Festsitz kontr.
- Radmu, Schr. an Antriebsgetriebe, Chassis, Planetengetriebe/Motor auf Festsitz prüfen
- Kette Lenkung spannen und schmieren
- Waage kontr. (belasten mit Körpergewicht)

4. alle 500h oder alle 2 Jahre

- Treibstofffilter ers. Filter Nr. 126072
- Filterelement in Wasserabscheider ers. Sieb Nr. 126071
- Luftfilter Patrone ersetzen Filter 3 Zyl. Nr. 126 067 (4Zyl. 126069)
- Hydraulikdruckfilter ers. (graues Gehäuse) Filter Nr. 116 084

5. Zusatzarbeit alle 1000 h oder alle 3 Jahre

- Getriebeöl in Antriebsgetriebe Vorderrad ers. 0,5 Lt 90W GL5
- Hydrauliköl ers. 40 Lt. HVLP 32-46
- 3x Saugsiebe am Tank ersetzen Filter Nr. 116 066
- Ventilspiel einstellen 0.20 mm VDD Nr.129A00-11310
- Kühler ausbauen, reinigen, Kühlflüssigkeit ers. 5.5 lt SAE J1034/J2036
- Radlagerspiel kontr.
- Lackierung kontr, ausbessern

1. Service ausgeführt am _____ durch:

BalleMax