

Serviceplan

Kunde: _____

Datum: _____

BalleMax Typ: _____ Stunden: _____ Chassis Nr: _____

1. Wöchentlich

- ☐ Misch-Messer kontr. Bei Bedarf schleifen oder ersetzen **Nr. 240078 kurz / Nr. 200177 lang**
- ☐ Verschleisskanten an Flügel reinigen, wieder spielfrei einstellen **gem. Anweisung125**
- ☐ Fremdkörpermagnete an Schneckenflügel reinigen
- ☐ Hydrauliköl Niveau kontrollieren
- ☐ Schutzsieb und Lamellen von Elektromotor- und Hydraulikkühler reinigen
- ☐ Kühlrippen und Lüfter an Frequenzumrichter reinigen
- ☐ Futterreste im Bereich des Motors entfernen

2. alle 100h oder Monatlich, (erstmals nach 50h

- ☐ Reifendruck prüfen 5.5 bar 10"AW, 4.5 bar 12" Klötzli
- ☐ Kettenantriebe und Lager an Förderbändern schmieren
- ☐ alle Radmutter nachziehen: vorne 95Nm, hinten 150Nm

3. alle 250h oder jährlich, (erstmals nach 50h)

- ☐ Probelauf, durchchecken, Reparaturen abklären
- ☐ Hydraulikrücklaufilter ers. (erstmals nach 50h) Filter Nr. 219 025
- ☐ Niveau Hydraulik an Schauglas kontrollieren HVLP 32-46
- ☐ Niveau Radgetriebe, Planetengetriebe kontr. 90W GL5
- ☐ Anzeigen Motor Fehlercodes, Arbeitsscheinwerfer prüfen
- ☐ Funktion Rückfahrkamera kontr.
- ☐ Funktion automatische Feststellbremse kontr.
- ☐ Knöpfe, Hebel, Rastungen der Bedienhebel auf Festsitz kontr.
- ☐ Schrauben an Antriebsgetriebe, Chassis, Getriebe/Motor, Pumpe auf Festsitz prüfen
- ☐ Kette Lenkung spannen und schmieren
- ☐ Waage kontr. (belasten mit Körpergewicht)

4. alle 500h oder alle 2 Jahre

- ☐ 2x Hydraulikdruckfilter ers. Filter Nr. 116 084 + 219 020

5. Zusatzarbeit alle 1000 h oder alle 3 Jahre

- ☐ Getriebeöl in Antriebsgetriebe Vorderrad ers. 0,5 Lt 90W GL5
- ☐ Hydrauliköl ers. 45 Lt. HVLP 32-46
- ☐ Belüftungsfiter am Nachfülldeckel (rot) ersetzen.
- ☐ Saugsieb am Tank ersetzen Filter Nr. 116 066
- ☐ Radlagerspiel kontr.
- ☐ Lackierung kontr, ausbessern

1. Service ausgeführt am _____ durch: