

Serviceplan

Kunde: _____

Datum: _____

BalleMax Typ: _____ Stunden: _____ Chassis Nr: _____

1. Wöchentlich

- ☐ Misch-Messer kontr. Bei Bedarf schleifen oder ersetzen **Nr. 240078 kurz / Nr. 200177 lang**
- ☐ Verschleisskanten an Flügel reinigen, wieder spielfrei einstellen **gem. Anweisung 125**
- ☐ Fremdkörpermagnete an Mischflügel reinigen
- ☐ Motorenöl, Hydrauliköl und Kühlflüssigkeits Niveau kontrollieren
- ☐ Schutzsieb und Lamellen von Wasser- und Hydraulikkühler reinigen
- ☐ entleeren des Wasserabscheiders (DieselvorfILTER)
- ☐ Futterreste im Bereich des Motors und Auspuffs entfernen
- ☐ Auf Display kontrollieren ob Filterregeneration ausgeführt werden muss

2. alle 100h oder Monatlich, (erstmal nach 50h 1.Service)

- ☐ Luftfilter ausblasen und Gehäuse reinigen
- ☐ Reifendruck prüfen 5.5 bar 10"AW, 4.5 bar 12" Klötzli
- ☐ Kettenantriebe und Lager an Förderbändern schmieren

3. alle 500h oder jährlich, (erstmal nach 250h, 2.+ 3. Service)

- ☐ Probelauf, durchchecken, Reparaturen abklären
- ☐ Motorenöl und Filter ers. max. 6.3 Lt. 5W30 **API CK4** Filter Nr. 249 009/+010
- ☐ Luftfilter Grobfilter-Patrone ersetzen (bei 50h nur bei Bedarf) Filter Nr. 249 012
- ☐ Hydraulikrücklaufilter - Einsatz ers. Filter Nr. 219 025
- ☐ Niveau Hydraulik an Schauglas kontr.(min) /Schaumstoff ers. an Entl. HVLP 32-46
- ☐ Niveau Radgetriebe, Planetengetriebe Schnecke kontr. 90W GL5
- ☐ Anzeigen Motor Fehlercodes, Rückstellung Wartungszähler
- ☐ Funktion Rückfahrkamera, Arbeitsscheinwerfer prüfen
- ☐ Funktion der Federspeicherbremse kontr. (Hinterräder)
- ☐ Knöpfe, Hebel, Rastungen der Bedienhebel auf Festsitz kontr.
- ☐ Radmu, Schr. an Chassis, Getr.Vorderrad, Planetengetr./Motor, Pumpe auf Festsitz prüfen
- ☐ Kette Lenkung spannen und schmieren
- ☐ Waage kontr. (belasten mit Körpergewicht)

4. alle 1000h oder alle 2 Jahre (4. Service)

- ☐ Treibstofffilter ers. Filter Nr. 249 011
- ☐ Luftfilter Feinfilter Patrone ersetzen Filter Nr. 249 013
- ☐ 2x Hydraulikdruckfilter ers. Filter Nr. 116 084 + 219 020
- ☐ Getriebeöl in Antriebsgetriebe Vorderrad ers. 0,5 Lt. 90W GL5
- ☐ Hydrauliköl ers. 50 Lt. HVLP 32-46
- ☐ Kühler ausbauen, reinigen, Kühlflüssigkeit ers. 7.7 Lt. nur Hyundai Kühlfl.

5. Zusatzarbeit alle 1500 h oder alle 3 Jahre

- ☐ Saugsieb am Tank ersetzen Filter Nr. 116 066
- ☐ Kühlerschläuche und Briden kontr./ersetzen
- ☐ Rippen-Riemen und zustand Spannrolle kontr./ers Riemen Nr. 249015 Spannrolle: Nr. 249014
- ☐ Radlagerspiel kontr.
- ☐ Lackierung kontr, ausbessern
- ☐

1. Service ausgeführt am _____ durch: