

Serviceplan ab 2024

Kunde: _____

Datum: _____

BalleMax Typ: _____ Stunden: _____ Chassis Nr: _____

1. Wöchentlich

- ☐ Futterreste im Bereich des Motors, Auspuffs und unter der Maschine entfernen
- ☐ Kühlrippen an Motor + Ausaugsieb reinigen (Ausblasen mit Druckluft)
- ☐ Motorenöl und Hydrauliköl Niveau kontr.
- ☐ **Querförderband/Maiscombi:** Futterreste auf Innen- und Aussenseite entfernen.

2. Erstmals nach 50h / 6 Monaten dann alle 50 h oder Jährlich

- ☐ Probelauf, durchchecken, Reparaturen abklären
- ☐ Maschine und Kühlrippen an Motor reinigen (Lüfterhaube demont.)
- ☐ Motorenöl und Filter ers. 1,2 Lt. 15w50 Filter: 126 013
- ☐ Luftfilter reinigen/ers, Gehäuse reinigen, Filter 18PS: 126 020 Vorf. 126 021
- ☐ Filter 23PS: 126 039 Vorf. 126 040
- ☐ Vergaser oben öffnen, Kondenswasser ablassen, reinigen
- ☐ Treibstofffilter ers. Filter 18PS: 126015 / 23PS:126 042
- ☐ Zündkerzen ers. Elektrodenabstand 0.76 Nr. 126 014
- ☐ Ventilspiel einstellen 0.15 kalt evt. Dichtungen ers. VDD 126 022 + Ring 126 023
- ☐ Hydraulikdruckfiltereinsatz ers. Filter: 116 084
- ☐ Niveau Radgetriebe kontr. Oeltyp: 90W GL5
- ☐ Gaskabel schmieren
- ☐ Anzeigen Oeldruck, Ladekontrolle, Arbeitsscheinwerfer, etc. prüfen
- ☐ Funktion Walzenreversierung, Arbeitsscheinwerfer, Rückfahrkamera, etc. prüfen
- ☐ Betätigungspiel an Bremse, kontr./einstellen,
- ☐ Bremsseil, Bremsgestänge an Achse schmieren
- ☐ Knöpfe, Hebel, Rastungen der Bedienhebel auf Festsitz kontr.
- ☐ Radmutter, Schrauben an Antriebsgetriebe, Schrauben am Chassis auf Festsitz prüfen
- ☐ Schutzbleche rechts/hinten demont, Heureste entfernen, 4 Lager Walzen schmieren
- ☐ Kette Kratzbodenantrieb, Walzenantrieb, Lenkung spannen und schmieren
- ☐ Kratzbodenkette spannen, alle Schienenbefestigungen kontr,
- ☐ 2 Kratzbodenwellenlager und 2 Umlenkrollen schmieren
- ☐ Ballengabel: 3 Drehpunkte schmieren, Gleitstellen reinigen und wieder einfetten
- ☐ Reifendruck prüfen (190LP8 + 195/50B10AW 5.9 bar) (20x8.00-10AS 3.4 Bar)
- ☐ **Querförderband:** Abstreifer innen kontr. Dichtlippen oben kontr.
- ☐ **Querförderband:** Spannen nur wenn nötig und nur in 0.5 mm Schritten.
- ☐ **Maiscombi:** Antriebskette schmieren+spannen, 3 Rührsterne, 2 Drehpunkte schmieren

3. Zusatzarbeit alle 250 h oder alle 2 Jahre

- ☐ Getriebeöl in Vorderradgetriebe ers. 0,5 Lt 90W GL5
- ☐ Verbogene Maxidos-Zähne richten
- ☐ Alle Ketten und Umlenkrollen auf Verschleiss kontr.
- ☐ Radlagerspiel kontr.
- ☐ Kupplungsstern an Hydraulikpumpe prüfen (nur ZE-Modelle)

4. Zusatzarbeit alle 500 h oder alle 3 Jahre

- ☐ Lackierung kontr, ausbessern
- ☐ Hydrauliköl ers. 40 Lt. HVLP 32 (46)
- ☐ **2x** Saugsieb am Tank ers. Sieb Nr. 116066

1. Service ausgeführt am _____ durch:

BalleMax