

Serviceplan

Kunde: _____

Datum: _____

BalleMax Typ: _____ Stunden: _____ Chassis Nr: _____

1. Wöchentlich

- Misch-Messer kontr. Bei Bedarf schleifen oder ersetzen Nr. 240078 kurz / Nr. 200177 lang
- Verschleisskanten an Flügel reinigen, wieder spielfrei einstellen **gem. Anweisung125**
- Fremdkörpermagnete an Mischflügel reinigen
- Motorenöl, Hydrauliköl und Kühlflüssigkeits Niveau kontrollieren
- Schutzsieb/Lamellen Wasser und Hydraulikkühler reinigen
- Schieberführung schmieren (nur Modelle ohne Kunststoffführungen)
- entleeren des Wasserabscheiders (Dieselvorfilter, bei Bedarf reinigen)
- Futterreste im Bereich des Motors und Auspuffs entfernen

2. alle 50h oder Monatlich

- Luftfilter ausblasen und Gehäuse reinigen
- Keilriemenspannung kontr.
- Reifendruck prüfen 5.5 bar 8"+ 10"AW, 3.3 bar 10"+ 12" Stollen
- Kettenantriebe und Lager an Förderbändern schmieren
- Einmalig nach 50h** Kronenmutter sw41 an Radnaben hinten kontr./nachziehen

2. Erstmals nach 50h / 6 Monaten dann alle 250 h oder Jährlich

- Probelauf, durchchecken, Reparaturen abklären
- Motorenöl und Filter ers. 5.5 Lt. 15w40 Filter Nr. 126 049
- Luftfilter reinigen/ers, Gehäuse reinigen Filter Nr. 126 067
- Keilriemenspannung / Zustand kontr. 13x890Li A36 ET. Nr. 126 065
- Hydraulikdruckfilter ers. (graues Gehäuse) Filter Nr. 116 084
- Hydraulikdruckfilter ers. (schwarzes Gehäuse ab Chassis Nr.289) Filter Nr. 210 171
- Niveau Hydraulik an Messstab kontr.(min) /Schaumstoff ers. HVLP 32-46
- Niveau Radgetriebe, Planetengetriebe kontr. 90W GL5
- Anzeigen Oeldruck, Ladekontrolle, Arbeitsscheinwerfer, Rückfahrkamera prüfen
- Säurestand der Batterie kontr.
- Betätigungsspiel an Feststellbremse, kontr./einstellen am Gestänge li+re
- Bremsseil, Bremsgestänge an Achse schmieren
- Knöpfe, Hebel, Rastungen der Bedienhebel auf Festsitz kontr.
- Radmu, Schr. an Antriebsgetriebe, Chassis, Planetengetriebe/Motor auf Festsitz prüfen
- Kette Lenkung spannen und schmieren
- Waage kontr. (belasten mit Körpergewicht)

3. Zusatzarbeit alle 1000 h oder alle 3 Jahre

- Getriebeöl in Antriebsgetriebe Vorderrad ers. 0,5 Lt 90W GL5
- Hydrauliköl ers. 40 Lt. HVLP 32-46
- Saugsiebe am Tank ausbauen und reinigen, Filter Nr. 116 066
- Treibstofffilter ers. Filter Nr. 126 048
- Ventilspiel einstellen 0.20 mm VDD Nr.
- Kühler ausbauen, reinigen, Kühlflüssigkeit ers. 5.5 lt SAE J1034/J2036

5. Nach Bedarf

- Lackierung kontr, ausbessern
- Servicekleber mont.

1. Service ausgeführt am _____ durch:

BalleMax