

Serviceplan

Kunde: _____

Datum: _____

BalleMax Typ: _____ Stunden: _____ Chassis Nr: _____

1. Wöchentlich

- Misch-Messer kontr. Bei Bedarf schleifen oder ersetzen Nr. 240078 kurz / Nr. 200177 lang
- Verschleisskanten an Flügel reinigen, wieder spielfrei einstellen gem. Anweisung125
- Fremdkörpermagnete an Mischflügel reinigen
- Motorenöl, Hydrauliköl und Kühlflüssigkeits Niveau kontrollieren
- Schutzsieb und Lamellen von Wasser- und Hydraulikkühler reinigen
- entleeren des Wasserabscheiders (Dieselvorfilter)
- Futterreste im Bereich des Motors und Auspuffs entfernen

2. alle 50h oder Monatlich

- Luftfilter ausblasen und Gehäuse reinigen
- Keilriemenspannung kontr.
- Reifendruck prüfen 5.5 bar 8"+ 10"AW, 3.3 bar 10"+ 12" Stollen
- Kettenantriebe und Lager an Förderbändern schmieren
- Einmalig nach 50h** Kronenmutter sw41 an Radnaben hinten kontr./nachziehen

3. Erstmals nach 50h / 6 Monaten dann alle 250 h oder Jährlich

- Probelauf, durchchecken, Reparaturen abklären
- Motorenöl und Filter ers. 3Zyl. max.6.7Lt. 4Zyl. max.7.4Lt 5W30 **API CJ4** Filter Nr. 126 049
- Keilriemenspannung / Zustand kontr. A38 ET. Nr. 119831-42290E
- Wasserabscheider zerlegen,reinigen (Treibstoff)
- Hydraulikdruckfilter ers. (graues Gehäuse) Filter Nr. 116 084
- Hydraulikdruckfilter ers. (schwarzes Gehäuse ab Chassis Nr.289) Filter Nr. 210 171
- Niveau Hydrauliköl an Schauglas kontr./Schaumstoff an Einfülldeckel ers. HVLP 32-46
- Niveau Radgetriebe, Planetengetriebe kontr. 90W GL5
- Anzeigen Motor Fehlercodes, Arbeitsscheinwerfer, Rückfahrkamera prüfen
- Betätigungsspiel an Feststellbremse, kontr./einstellen am Gestänge li+re
- Bremsseil, Bremsgestänge an Achse schmieren
- Knöpfe, Hebel, Rastungen der Bedienhebel auf Festsitz kontr.
- Radmu, Schr. an Antriebsgetriebe, Chassis, Planetengetriebe/Motor auf Festsitz prüfen
- Kette Lenkung spannen und schmieren
- Waage kontr. (belasten mit Körpergewicht)

4. alle 500h oder alle 2 Jahre

- Treibstofffilter ers. Filter Nr. 126072
- Filterelement in Wasserabscheider ers. Sieb Nr. 126071
- Luftfilter Patrone ersetzen 3 Zyl: Nr. 126 067 4 Zyl: Filter Nr. 126 069

5. Zusatzarbeit alle 1000 h oder alle 3 Jahre

- Getriebeöl in Antriebsgetriebe Vorderrad ers. 0,5 Lt 90W GL5
- Hydrauliköl ers. 40 Lt. HVLP 32-46
- 3x Saugsiebe am Tank ersetzen Filter Nr. 116 066
- Ventilspiel einstellen 0.20 mm VDD Nr.
- Kühler ausbauen, reinigen, Kühlflüssigkeit ers. 5.5 lt SAE J1034/J2036
- Radlagerspiel kontr.
- Lackierung kontr, ausbessern

1. Service ausgeführt am _____ durch: