

Serviceplan

Kunde: _____

Datum: _____

BalleMax Typ: _____ Stunden: _____ Chassis Nr: _____

1. Wöchentlich

- ☐ Misch-Messer kontr. Bei Bedarf schleifen oder ersetzen **Nr. 240078 kurz / Nr. 200177 lang**
- ☐ Verschleisskanten an Flügel reinigen, wieder spielfrei einstellen **gem. Anweisung125**
- ☐ Fremdkörpermagnete an Mischflügel reinigen
- ☐ Motorenöl, Hydrauliköl und Kühlflüssigkeits Niveau kontrollieren
- ☐ Schutzsieb und Lamellen von Wasser- und Hydraulikkühler reinigen
- ☐ entleeren des Wasserabscheiders (DieselvorfILTER)
- ☐ Futterreste im Bereich des Motors und Auspuffs entfernen

2. alle 100h oder Monatlich, (erstmal nach 50h

- ☐ Luftfilter ausblasen und Gehäuse reinigen
- ☐ Keilriemenspannung kontr.
- ☐ Reifendruck prüfen 5.5 bar 10"AW, 4.5 bar 12" Klötzli
- ☐ Kettenantriebe und Lager an Förderbändern schmieren
- ☐ alle Radmutter nachziehen: vorne 95Nm, hinten 150Nm

3. alle 250h oder jährlich, (erstmal nach 50h

- ☐ Probelauf, durchchecken, Reparaturen abklären
- ☐ Motorenöl und Filter ers. max. 7.4 Lt. 5W30 **API CJ4** Filter Nr. 126 049
- ☐ Keilriemenspannung / Zustand kontr. A38 ET. Nr. 119831-42290E
- ☐ Hydraulikrücklaufilter - Einsatz ers. Filter Nr. 219 025
- ☐ Niveau Hydraulik an Schauglas kontr.(min) /Schaumstoff ers. an Entl. HVLP 32-46
- ☐ Niveau Radgetriebe, Planetengetriebe Schnecke kontr. 90W GL5
- ☐ Anzeigen Motor Fehlercodes, Rückstellung Wartungszähler
- ☐ Funktion Rückfahrkamera, Arbeitsscheinwerfer prüfen
- ☐ Funktion der Federspeicherbremse kontr. (Hinterräder)
- ☐ Knöpfe, Hebel, Rastungen der Bedienhebel auf Festsitz kontr.
- ☐ Schrauben an Chassis, Getr.Vorderrad, Planetengetr./Motor, Pumpe auf Festsitz prüfen
- ☐ Kette Lenkung spannen und schmieren
- ☐ Waage kontr. (belasten mit Körpergewicht)

4. alle 500h oder alle 2 Jahre

- ☐ Treibstofffilter ers. Filter Nr. 126 072
- ☐ Filterelement in Wasserabscheider ers. Sieb Nr. 126 071
- ☐ Luftfilter Patrone ersetzen Filter Nr. 126 069
- ☐ 2x Hydraulikdruckfilter ers. Filter Nr. 116 084 + 219 020

5. Zusatzarbeit alle 1000 h oder alle 3 Jahre

- ☐ Getriebeöl in Antriebsgetriebe Vorderrad ers. 0,5 Lt 90W GL5
- ☐ Luftfilter Sicherheits-Patrone ersetzen (Turbo) Filter Nr. 249 016
- ☐ Hydrauliköl ers. 40 Lt. HVLP 32-46
- ☐ Saugsieb am Tank ersetzen Filter Nr. 116 066
- ☐ Ventilspiel einstellen 0.20 mm VDD Nr. 129C00-11310
- ☐ Kühler ausbauen, reinigen, Kühlflüssigkeit ers. 5.5 lt SAE J1034/J2036
- ☐ Radlagerspiel kontr.
- ☐ Lackierung kontr, ausbessern

1. Service ausgeführt am _____ durch:

BalleMax