

selfdrive sd124D

Austrag in
Fahrtrichtung
rechts



1/2

Kapazität	Für Rundballen, Quaderballen, Mais, etc. Ballenmasse max. Ø 1400 mm, max. 1200 kg
Motor	3 Zyl. Yanmar Diesel StufeV 24 PS , 69 Nm, wassergekühlt, 15 lt Tank, Auspuff oben, maximale Motordrehzahl reduziert auf 2750 U/min für weniger Lärm+Verbrauch
Antrieb	Hydraulischer Antrieb über Rollenmotor (Hochdruck für mehr Leistung und Drehzahl), Kettenantrieb für Maxidospower Walzen, 2 unabhängige Hydraulikkreisläufe 40/30 lt, separat für Antrieb und Fahren
Zuführung	Hydraulisch stufenlos verstellbarer Kratzbodenvorschub mit Untersetzung über Kettentrieb, feuerverzinkte Förderschienen, Mengenregler Bucher hydraulics
Dosierung	Patentierte Maxidospower Reiss- und Dosierwalzen mit unterschiedlichen Drehzahlen, neuer sichtoptimierter Auswurfschacht mit Schutztuch unten, Gegenrechen dreifach einstellbar
Aufbau	Ausschwenkbare, stabile Rahmen-Türe hinten, Schutzgitter oben
Aufnahme	Hydraulische Seitenaufnahme links inkl. hydraulischer Abstützung vorne links Maxigripplus Ballengabel hydraulisch verstellbar 880 – 1540 mm
Fahrwerk	3-Rad Fahrwerk mit Bereifung 195/50B10AW hinten und vorne hydraulisch stufenloser Fahrtrieb 0 – 6 km/h über Vorderrad, automatische Geschwindigkeitsregelung beim Ballenauflösen, Bremsachse , Feststellbremse
Sicherheit	Automatische Sicherheitsabschaltung beim Öffnen der Hecktüre CE-konform, mit Betriebsanleitung und Ersatzteilliste

selfdrive
sd124D

Austrag in
Fahrtrichtung
rechts



2/2

Bedienung

Sicherer, rutschfester Fahrerstand, übersichtliches Bedienpult, hydrostatische Lenkung, Lenkwinkel 150°, **Walzenreversierung** mit Sicherheitsraste, Betriebsstundenzähler, Hauptschalter, Batterie mit Elektrostart, Kontrollleuchten, Wartungshaube Motor, Wartungstüre Motor, **Chocke-Fernbedienung sd124B**

Qualität

Alle Blechteile in der Schweiz hergestellt, Feinbleche verzinkt, Chassis feuerverzinkt, Hydraulik Saugfilter und **Druckfilter 10my**, Maschine pulverbeschichtet, Garantie 3 Jahr