

selfdrive sd124E

Austrag in
Fahrtrichtung
rechts



Kapazität	Für Rundballen, Quaderballen, Mais, etc. Ballenmasse max. Ø 1400 mm, max. 1200 kg
Motor	400V Elektromotor 7.5 kw/10.2PS 49Nm luftgekühlt, Hauptschalter (32A CEE Stecker), Kabeltrommel zu Wartung ausschwenkbar
Antrieb	Hydraulischer Antrieb über Rollenmotor (Hochdruck für mehr Leistung und Drehzahl) Kettenantrieb für Maxidospower Walzen, 2 unabhängige Hydraulikkreisläufe 33/22lt , separat für Antrieb und Fahren
Zuführung	Hydraulisch stufenlos verstellbarer Kratzbodenvorschub mit Untersetzung über Kettentrieb, feuerverzinkte Förderschienen, Mengenregler Bucher hydraulics
Dosierung	Patentierter Maxidospower Reiss- und Dosierwalzen mit unterschiedlichen Drehzahlen, neuer sichtoptimierter Auswurfschacht mit Schutz Tuch unten, Gegenrechen dreifach einstellbar
Aufbau	Ausschwenkbare, stabile Rahmen-Türe hinten, Schutzgitter oben
Aufnahme	Hydraulische Seitenaufnahme links inkl. hydraulischer Abstützung vorne links Maxigripplus Ballengabel hydraulisch verstellbar 880 – 1540 mm
Fahrwerk	3-Rad Fahrwerk mit Bereifung 195/50B10AW hinten und vorne hydraulisch stufenloser Fahrtrieb 0 – 6 km/h über Vorderrad. Automatische Geschwindigkeitsregelung beim Ballenauflösen, Bremsachse , Feststellbremse
Sicherheit	Automatische Sicherheitsabschaltung beim Öffnen der Hecktüre CE-konform, mit Betriebsanleitung und Ersatzteilliste
Bedienung	Sicherer, rutschfester Fahrerstand, übersichtliches Bedienpult, hydrostatische Lenkung, Lenkwinkel 150°, Walzenreversierung mit Sicherheitsraste, Betriebsstundenzähler, Hauptschalter
Qualität	Alle Blechteile in der Schweiz hergestellt, Feinbleche verzinkt, Chassis feuerverzinkt, Hydraulik Saugfilter und Druckfilter 10my , Maschine pulverbeschichtet, Garantie 3 Jahr