

selfdrive sd124ZE

Austrag in
Fahrtrichtung
rechts



1/2

Kapazität	Für Rundballen, Quaderballen, Mais, etc. Ballenmasse max. Ø 1400 mm, max. 1200 kg
Motor	48V Elektromotor 8.5 kw/11.5PS, luftgekühlt, manuelle Drehzahlregelung 0 – 3000 U/min elektronische Motor-Steuerung mit Batterieüberwachung beim Entladen, Hauptsicherung 400A
Akku	4 AGM-Batterien 12V 180Ah, Energievorrat Total 8.64 kWh , alle Komponenten geschützt in Power-Unit montiert
Ladegerät	230V – 4 x 12V, 15A wasserfest, direkt an Power-Unit aufgebaut mit Ladeanzeige, Sommer+Winter Modus, Batteriebalancer zum Überwachen des Ladevorgangs,
Antrieb	Hydraulischer Antrieb über Rollenmotor (Hochdruck für mehr Leistung und Drehzahl) Kettenantrieb für Maxidospower Walzen, 2 unabhängige Hydraulikkreisläufe 33/24 lt , separat für Antrieb und Fahren
Zuführung	Hydraulisch stufenlos verstellbarer Kratzbodenvorschub mit Untersetzung über Kettentrieb, feuerverzinkte Förderschienen, Mengenregler Bucher hydraulics
Dosierung	Patentierte Maxidospower Reiss- und Dosierwalzen mit unterschiedlichen Drehzahlen neuer sichtoptimierter Auswurfschacht mit Schutz Tuch unten, Gegenrechen dreifach einstellbar
Aufbau	Ausschwenkbare, stabile Rahmen-Türe hinten, Schutzgitter oben
Aufnahme	Hydraulische Seitenaufnahme links inkl. hydraulischer Abstützung vorne links Maxigripplus Ballengabel hydraulisch verstellbar 880 – 1540 mm
Fahrwerk	3-Rad Fahrwerk mit Bereifung 195/50B10AW hinten und vorne hydraulisch stufenloser Fahrtrieb 0 – 6 km/h über Vorderrad, automatische Geschwindigkeitsregelung beim Ballenauflösen, Bremsachse , Feststellbremse

selfdrive sd124ZE

Austrag in
Fahrtrichtung
rechts



2/2

Sicherheit	Automatische Sicherheitsabschaltung beim Öffnen der Hecktüre CE-konform, mit Betriebsanleitung und Ersatzteilliste
Bedienung	Sicherer, rutschfester Fahrerstand, übersichtliches Bedienpult, hydrostatische Lenkung, Lenkwinkel 150°, Walzenreversierung mit Sicherheitsraste, Kontrollleuchten, Wartungshaube Power-Unit, Batterie-Monitor
Qualität	Alle Blechteile in der Schweiz hergestellt, Feinbleche verzinkt, Chassis feuerver- zinkt, Hydraulik Saugfilter und Druckfilter 10my , Maschine pulverbeschichtet, Garantie 3 Jahr