

silocombi sd320E

Austrag
beidseitig!



Kapazität	Für Rundballen, Quaderballen, Mais, etc. Ballenmass max. Ø 1500mm, max. 1200 kg
Motor	400V Elektromotor 7.5kw/ 10.2PS 49Nm luftgekühlt, Hauptschalter (32A CEE Stecker) Kabeltrommel zur Wartung ausschwenkbar
Antrieb	Hydraulischer Antrieb über Rollenmotor (Hochdruck für mehr Leistung und Drehzahl) Kettenantrieb für Maxidospower Walzen, 2 unabhängige Hydraulikkreisläufe 33/22lt , separat für Antrieb und Fahren
Zuführung	Hydraulisch stufenlos verstellbarer Kratzbodenvorschub mit Untersetzung über Kettentrieb, feuerverzinkte Förderschienen, Mengenregler Bucher hydraulics
Dosierung	Patentierter Maxidospower Reiss- und Dosierwalzen mit unterschiedlichen Drehzahlen, neuer sichtoptimierter Auswurfschacht mit Schutz Tuch unten, Gegenrechen dreifach einstellbar, Querförderband vorne, Links-Rechtslauf, Geschwindigkeit stufenlos einstellbar
Aufbau	Ausschwenkbare, stabile Rahmen-Türe rechts, Schutzgitter oben
Aufnahme	Im Heck Maxigripplus Ballengabel hydraulisch verstellbar 880 – 1640 mm
Fahrwerk	3-Rad Fahrwerk mit Bereifung 195/50B10AW vorne und hinten, Bremsachse hinten, hydraulisch stufenloser Danfoss Fahrtrieb 0 – 6 km/h über Vorderrad, automatische Geschwindigkeitsregelung beim Ballenauflösen, Feststellbremse
Sicherheit	CE-konform, mit Betriebsanleitung und Ersatzteilliste
Bedienung	Sicherer, rutschfester Fahrerstand, übersichtliches Bedienpult, hydrostatische Lenkung, Lenkwinkel 150°, Walzenreversierung mit Sicherheitsrasten, Betriebsstundenzähler, Hauptschalter
Qualität	Alle Blechteile in der Schweiz hergestellt, Feinbleche rostfrei , Chassis feuerverzinkt, Hydraulik Saugfilter und Druckfilter 10my , Maschine pulverbeschichtet, Garantie 3 Jahr