

silocombi sd320ZE

Austrag
beidseitig!



1/2

Kapazität	Für Rundballen, Quaderballen, Mais, etc. Ballenmass max. Ø 1500mm, max. 1200 kg
Motor	4 AGM-Batterien 12V 180Ah , luftgekühlt, manuelle Drehzahlregelung 0 – 3000 U/min , elektronische Motor-Steuerung mit Batterieüberwachung beim Entladen, Hauptsicherung 400A
Akku	230V – 4 x 12V, 15A, Energievorrat Total 8.64 kWh , alle Komponenten geschützt in Power-Unit montiert
Ladegerät	230v 960W – 48V 20A wasserfest, direkt an Power-Unit aufgebaut mit Ladeanzeige, Sommer+Winter Modus, Batteriebalancer zum Überwachen des Ladevorgangs
Antrieb	Hydraulischer Antrieb über Rollenmotor (Hochdruck für mehr Leistung und Drehzahl), Kettenantrieb für Maxidospower Walzen, 2 unabhängige Hydraulikkreisläufe 33/24 lt, separat für Antrieb und Fahren
Zuführung	Hydraulisch stufenlos verstellbarer Kratzbodenvorschub mit Untersetzung über Kettentrieb, feuerverzinkte Förderschienen, Mengenregler Bucher hydraulics
Dosierung	Patentierte Maxidospower Reiss- und Dosierwalzen mit unterschiedlichen Drehzahlen neuer sichtoptimierter Auswurfschacht mit Schutz Tuch unten, Gegenrechen dreifach einstellbar, Querförderband vorne, Links-Rechtslauf, Geschwindigkeit stufenlos einstellbar , PVC Förderband
Aufbau	Ausschwenkbare, stabile Rahmen-Türe rechts, Schutzgitter oben
Aufnahme	Im Heck Maxigripplus Ballengabel hydraulisch verstellbar 880 – 1640 mm
Fahrwerk	3-Rad Fahrwerk mit Bereifung 195/50B10AW vorne und hinten, Bremsachse hinten, hydraulisch stufenloser Danfoss Fahrtrieb 0 – 6 km/h über Vorderrad, automatische Geschwindigkeitsregelung beim Ballenauflösen, Feststellbremse

silocombi sd320ZE

Austrag
beidseitig!



2/2

Sicherheit	Automatische Sicherheitsabschaltung während dem Ladevorgang CE-konform, mit Betriebsanleitung und Ersatzteilliste
Bedienung	Sicherer, rutschfester Fahrerstand, übersichtliches Bedienpult, hydrostatische Lenkung Lenkwinkel 150°, Walzenreversierung mit Sicherheitsraste, Batterie-Monitor
Qualität	Alle Blechteile in der Schweiz hergestellt, Feinbleche rostfrei , Chassis feuerverzinkt, Hydraulik Saugfilter und Druckfilter 10my , Maschine pulverbeschichtet, Garantie 3 Jahr