

Mischer sd480

Austrag in
Fahrtrichtung rechts,
links, beidseitig oder
nach hinten



1/2

Kapazität	Für Rundballen, Heu, Mais, etc. Nutzlast 1800 kg
Motor	400V Elektromotor 15kw/ 20.4PS 97 Nm luftgekühlt (32A Euro Stecker)
Antrieb	3-Fach Hydraulikpumpe 46lt 250 Bar 24 + 21 lt 200 Bar, Ansaugfilter und Druckfilter 10my , 3 unabhängige Hydraulikkreisläufe: Mischen, Lenken, Fahren (alles gleichzeitig), Mischschneckenantrieb: 2-Stufen-Planetengetriebe 7000 Nm, Kolbenmotor 250Bar, 2 Drehzahlen für Mischschnecke (lastabhängig automatisch geschaltet), manuell zuschaltbare 3. Geschwindigkeit Schnecke zur Schnellentleerung Ecomischen bei leichten Mischungen mit 3. Geschwindigkeit Hydraulikölkühler mit separatem Elektrolüfter
Zuführung	Fremdbefüllen mit Ladefahrzeug oder Heukran
Mischer	Stahlbehälter S355 Stärke: Wand 5 mm, Boden 12 mm, Schieber 6mm
Schnecke	Schnecke 2 Windungen 8mm Hardox400 , 6 Messer hartstoffbeschichtet , nachstellbares Fremdkörpermagnet , nachstellbare Verschleisselemente auf Mischflügel (SD480-5.2 Schnecke 2,5 Windungen, 7 Messer)
Dosierung	Hydr. Schieber rechts vorne stufenlos verstellbar, Kunststoff-Gleitlager, Öffnungsanzeige, Auswurf mit Rutsche, Schutz Tuch über Schieberöffnung
Aufbau	Chassis – tiefe Version, kpl. geschraubt, modularartig erweiterbar, Blechschrank für 400V Elektrik
Fahrwerk	3-Rad Fahrwerk mit Bereifung 195/50B10 AW vorne, 20x8.00-10AS hinten, hydraulisch stufenloser Fahrtrieb 0–6 km/h über Vorderrad , Feststellbremse
Sicherheit	Rückfahrkamera wasserdicht mit 7“ Monitor, Rückspiegel rechts, Podest mit Haltegriff für Sichtkontrolle Mischgut , CE-konform, mit Betriebsanleitung

Mischer sd480

Austrag in
Fahrtrichtung rechts,
links, beidseitig oder
nach hinten



2/2

Bedienung

Sicherer, rutschfester **Fahrerstand links**, übersichtliches Bedienpult, Hydrostatische Lenkung, **Elektromotor mit Anlaufsteuerung**, Lenkwinkel 150°, Betriebsstundenzähler, Hauptschalter, Belastungsanzeige

Qualität

Alle Blechteile in der Schweiz hergestellt, Feinbleche verzinkt, Chassis feuerverzinkt, Maschine pulverbeschichtet, Garantie 3 Jahr, Mischbehälter + Getriebe 5000 h / 10 Jahre