

## Mischer sd900D

Austrag in  
Fahrtrichtung rechts,  
links, beidseitig oder  
nach hinten



1/2

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kapazität</b>  | Für Rundballen, Heu, Mais, etc. <b>Nutzlast 3000 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Motor</b>      | 3 Zyl. Dieselmotor <b>Hyundai 55PS</b> , 190Nm, StufeV, 4-Ventil, DOC, <b>Partikelfilter, Turbo + Ladeluftkühlung</b> , wassergekühlt, 65lt Diesel-Tank mit Tankanzeige, maximale Motordrehzahl reduziert auf 2600U/min., <b>weniger Lärm + Verbrauch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Antrieb</b>    | <b>Load-Sensing</b> Axialkolbenpumpe <b>120lt/min 320Bar</b> und Zahnradpumpe 44lt/min 200Bar<br>3 unabhängige Hydraulikkreisläufe: Mischen, Lenken, Fahren (alles gleichzeitig)<br>Hydraulikfilter im Ansaug und Rücklauf und <b>2 Druckfilter 10my</b><br>Mischschneckenantrieb: 2-Stufen-Planetengetriebe <b>10000Nm</b> , Kolbenmotor 400Bar, <b>stufenlose Drehzahl für Mischschnecke</b> (lastabhängig automatisch geregelt), Ecomischen automatisch bei reduzierter Motordrehzahl<br>Hydraulikölkühler mit separatem Elektrolüfter, Motorenölkühler |
| <b>Mischer</b>    | Stahlbehälter <b>rundgewalzt S355</b> Stärke: Wand + Schieber 6mm, Boden 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Schnecke</b>   | <b>Multi-Flat Schnecke aus 9 Elementen S355</b> 8mm, Mischflügel Hardox400 8mm, Messer <b>hartstoffbeschichtet</b> , wartungsfrei, nachstellbar; 15° Anstellwinkel der Messer, nachstellbare Verschleisselemente auf Mischflügel, <b>Fremdkörpermagnet. neu mit Verschleisselementen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dosierung</b>  | Hydr. <b>Schieber rechts vorne</b> stufenlos verstellbar, Kunststoff-Gleitlager, Öffnungsanzeige, Auswurf mit Rutsche, Schutz Tuch über Schieberöffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Aufbau</b>     | Behälteraufnahme hinter der Achse, kpl. geschraubt, modular erweitert<br><b>sd900-10</b> feuerverzinkter Aufsatz auf Mischbehälter geschraubt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fahrwerk</b>   | Durchgehende Achse hinten, 3-Rad Fahrwerk mit Bereifung <b>195/50B10 AW</b> vorne, 23x10.50-12AW hinten, hydraulisch stufenloser <b>Fahrantrieb 0 – 6 km/h über alle Räder</b> , Lamellenbremse im Ölbad, automatische Feststellbremse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sicherheit</b> | Rückfahrkamera <b>wasserdicht</b> mit 7“ Monitor, Rückspiegel rechts, <b>automatische Bremse</b> , Podest mit Haltegriff für Sichtkontrolle Mischgut, CE-konform, Betriebsanleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Mischer sd900D

Austrag in  
Fahrtrichtung rechts,  
links, beidseitig oder  
nach hinten



2/2

### Bedienung

Sicherer, rutschfester **Fahrerstand links**, übersichtliches Bedienpult, hydrostatische Lenkung, Lenkwinkel 150°, **Drehzahlanzeige**, Motorüberwachung, Betriebsstundenzähler, Hauptschalter, Batterie, Kontrollleuchten, Belastungsanzeige, LED-Scheinwerfer in Fronthaube

### Qualität

Alle Blechteile in der Schweiz hergestellt, Feinbleche verzinkt, Chassis feuerverzinkt, Maschine pulverbeschichtet, Garantie 3 Jahr, Mischbehälter + Getriebe 5000 h / 10 Jahre