

Serviceplan

Kunde: _____ Datum: _____

BalleMax Typ: _____ Stunden: _____ Chassis Nr: _____

1. Wöchentlich

- Misch-Messer kontr. Bei Bedarf schleifen oder ersetzen Nr. 240078 kurz / Nr. 200177 lang
- Verschleisskanten an Flügel reinigen, wieder spielfrei einstellen gem. Anweisung125
- Fremdkörpermagnete an Mischflügel reinigen
- Motorenöl, Hydrauliköl und Kühlflüssigkeits Niveau kontrollieren
- Schutzsieb und Lamellen von Wasser- und Hydraulikkühler reinigen
- Schieberführungen reinigen, Kunststoffführungen kontrollieren
- Futterreste im Bereich des Motors und Auspuffs entfernen
- Auf Display kontrollieren ob Filterregeneration ausgeführt werden muss

2. alle 100h oder Monatlich, (erstmal nach 50h 1.Service)

- Luftfilter ausblasen und Gehäuse reinigen
- Reifendruck prüfen 5.5 bar 10"AW, 4.5bar 12PR / 6.0bar 14PR
- Kettenantriebe und Lager an Förderbändern schmieren
- Radmuttern anziehen: hinten 150Nm, vorne 95Nm

3. alle 500h oder jährlich, (erstmal nach 250h, 2.+ 3. Service)

- Probelauf, durchchecken, Reparaturen abklären
- Motorenöl und Filter ers. max. 6.3 Lt. 5W30 **API CK4** Filter Nr. 249 009/+010
- Luftfilter Grobfilter-Patrone ersetzen (bei 50h nur bei Bedarf) Filter Nr. 249 012
- Hydraulikrücklaufilter - Einsatz ers. Filter Nr. 219 025
- Niveau Hydraulik an Schauglas kontr.(min) /Schaumstoff ers. an Entl. HVLP 32-46
- Niveau Radgetriebe, Planetengetriebe Schnecke kontr. 90W GL5
- Anzeigen Motor Fehlercodes, Rückstellung Wartungszähler
- Funktion Rückfahrkamera, Arbeitsscheinwerfer prüfen
- Funktion der Federspeicherbremse kontr. (Hinterräder)
- Knöpfe, Hebel, Rastungen der Bedienhebel auf Festsitz kontr.
- Schrauben an Chassis, Getr.Vorderrad, Planetengetr./Motor, Pumpe auf Festsitz prüfen
- Kette Lenkung spannen und schmieren
- Waage kontr. (belasten mit Körpergewicht)

4. alle 1000h oder alle 2 Jahre (4. Service)

- Treibstofffilter ers. Filter Nr. 249 011
- Luftfilter Feinfilter Patrone ersetzen Filter Nr. 249 013
- 2x Hydraulikdruckfilter ers. Filter Nr. 116 084 + 219 020
- Getriebeöl in Antriebsgetriebe Vorderrad ers. 0,5 Lt. 90W GL5
- Hydrauliköl ers. 50 Lt. HVLP 32-46
- Kühler ausbauen, reinigen, Kühlflüssigkeit ers. 7.7 Lt. nur Hyundai Kühlfl.

5. Zusatzarbeit alle 1500 h oder alle 3 Jahre

- Saugsieb am Tank ersetzen Filter Nr. 116 066
- Kühlerschläuche und Briden kontr./ersetzen
- Rippen-Riemen und zustand Spannrolle kontr./ers Riemen Nr. 249015 Spannrolle: Nr. 249014
- Radlagerspiel kontr.
- Lackierung kontr, ausbessern

1. Service ausgeführt am _____ durch: